

Bijlage 2:

Overzicht van eenvoudige energiebesparende maatregelen subsidieregeling Impuls VerduurSAMEN2030 versie 2021

Maatregel	Toelichting en specifieke voorwaarden per maatregel
Ledlamp	Gloei- en halogeenlampen vervangen door ledlampen. Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp. Minimaal energielabel A++ (vanaf 1 september 2021 is dit energielabel A). Max. 3 per aanvraag.
Energiemeter	Meet hoeveel stroom een apparaat of een groep apparaten verbruikt als deze aan of op stand-by staat. Max. 1 per aanvraag.
Tijdschakelklok	Zorgt ervoor dat elektrische apparaten automatisch in- of uitschakelen op de tijd die ingesteld wordt. Max. 3 per aanvraag.
Energieverbruiksmanager	Leest via een kabel of digitaal (op afstand) de energiemeter uit en geeft feedback over het energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik. Max. 1 per aanvraag.
Radiatorfolie	Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.
Leidingisolatie/bandagefolie	Isoleren van CV-leidingen en warmwaterleidingen in onverwarmde ruimtes om onnodige warmteafgifte te beperken.
Kozijnfolie (niet raamfolie)	Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag 'glas' vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll. Raamfolie valt hier niet onder.
PU-schuim	Isolatiemateriaal dat gespoten kan worden in gaten, scheuren en andere oppervlakken die bijdragen aan warmteverlies.
Tochtstrip/tochtband	Aan te brengen bij de kieren bij ramen, deuren en het kruipruim om tocht en warmteverlies te voorkomen.
Brievenbusborstel	Borstel die de brievenbus afsluit om warmteverlies te beperken.
Tochtborstel onder de buitendeuren	Borstel die de onderkant van buitendeuren afsluit om warmteverlies te beperken.
Deurdranger/deurveer	Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies. Max. 3 per aanvraag.
Radiatorventilator	Met een radiatorventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator klikt. Max. 3 per aanvraag.
Thermostaatknop voor radiator	Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Niet toe te passen in een kamer waar de thermostaat zit.
Waterzijdig inregelen	Het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).
Pompschakelaar vloerverwarming	Alleen van toepassing als je een vloerverwarming hebt met een vloerverwarmingpomp. De pompschakelaar bespaart energie omdat het onnodig pompen voorkomt.

Bijlage 2:

Slimme thermostaat	<p>Helpt om je huis energiezuinig te verwarmen. Moet over de volgende functionaliteiten beschikken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen. - Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter. - Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.
Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)	Bespaart warm water en dus energie.
Waterbesparende douchekop	Bespaart warm water en dus energie. Max. 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek)
Thermostaatmengkraan	Bespaart warm water en dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.
<ul style="list-style-type: none"> - Glaswol (plaat en rol) - Steenwol (plaat en rol) - PIR-platen - EPS-platen - XPS-isolatieplaten - Dakisolatie pakket (Kingspan) 	<p>Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rdwaarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand ten minste Rd 2,5.</p> <p>Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden - Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden 	Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.
Thermo tape / Alu tape voor isolatiewerkzaamheden	Nodig bij isolatiewerkzaamheden